

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 23.03.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i prawnych.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania oraz musi spełniać wszystkie normy i wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie oraz musi spełniać wymogi dyrektyw unijnych.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu i zakresu planowanej dostawy. Zaleca się powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 7 dni przed dostawą.

Pakiet 4			
Lp.	Produkt	Opis (wymagania minimalne)	Ilość
1	Alarm do toalety	<p><u>Minimalne parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> kontroler systemu punkt kasujący lampę sygnalizacyjną sufitowy przełącznik ciągowy piktogram <p><u>Zastosowanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wezwanie pomocy w nagłych przypadkach zwiększenie komfortu osób niepełnosprawnych <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p>	2 szt.
2	Przewijak dla niemowląt	<p><u>Minimalne parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wyprodukowany zgodnie z normami RoHS (w trakcie produkcji nie używa się szkodliwych pierwiastków) certyfikat CE zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy mocowanie: ściennie, 4-śrubowe składanie: do ściany otwieranie teleskopowe zgodny z normami EU (dyrektywy bezpieczeństwa) GPSD 2001/95/EC przewijak spełnia wymogi CPSIA (bezpieczeństwo dzieci) stanowisko przewijania zgodne z wymogami A.D.A. Obciążenie maksymalne: 100 kg <p><u>Zastosowanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> przewijanie dzieci i niemowląt zabezpieczenie dzieci i niemowląt w czasie przewijania <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p>	1 szt.

3.	Dzwonek do windy i drzwi wejściowych	<p><u>Minimalne parametry techniczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Głośność: 80 dB Zasięg działania urządzenia: min. 150 m Rodzaj zasilania urządzenia: bateryjny Instalacja nie wymaga przewodu Regulacja głośności: TAK Możliwość wyłączenia dźwięku: TAK Temperaturowy zakres pracy urządzenia: 0 do + 35 °C Temperaturowy zakres pracy przycisku: -20 do + 55 °C Materiał wykonania obudowy: tworzywo sztuczne <p><u>Zastosowanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> informowanie pracowników o przybiciu osoby niepełnosprawnej zmniejszenie czasu oczekiwania osoby niepełnosprawnej zwiększenie dostępności Parku <p>Gwarancja: 12 miesięcy</p> <ul style="list-style-type: none"> 	3 szt.
<ul style="list-style-type: none"> Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji producenta nie krótszej niż 12 miesięcy dla wszystkich elementów ujętych w przedmiotowym pakiecie 			